

SCORPIO®

Izstrādājuma apraksts

Dzelonstieples.

CRAPAL®2 pārklājums. Kalpo 2 reizes ilgāk kā spēcīgi galvanizētas stieples saskaņā ar EN 10244-2 prasībām.

Izgatavotas no augsta oglekļa satura tērauda stieplēm, kas pārklātas CRAPAL®2 cinka un alumīnija pārklājumu. 1,70 mm diametram ir 440 kg minimālā stiepes izturība, kas ir ekvivalenta 2,70 mm diametra tērauda dzelonstieplēm ar zemu oglekļa saturu. Mainīgas savīšanas iekārta notur dzeloņus regulārā 10 cm attālumā un tāpēc nepieļauj slīdēšanu.

Tiek piegādātas kopā aizsargājošu kartonu un pārvietošanas rokturi, kas atvieglo pārvietošanu.

Raksturojumi

Stieples diametrs, mm	Garums, m	Dzeloņu skaits	Atstarpe starp dzeloņiem, cm	Svars, kg	Ruļļi / palete
1,7	100	4	10	5,1	96
1,7	250	4	10	12,7	64
1,7	500	4	10	25,4	36

Barb



Coating

Longlife

Lasts 4 times longer than heavily galvanised wire EN 10244-2.



Dzeloņi

Pārklājums

**Zn + Al pārklājums
CRAPAL®4**

RŪPNĪCAS GARANTĪJA
Mēs garantējam 4 reizes ilgāku kalpošanas periodu kā spēcīgi galvanizētām stieplēm

Ilgstoša lietošana:

Kalpo 4 reizes ilgāk kā spēcīgi galvanizētās stieples saskaņā ar EN 10244-2 prasībām.



Pielietojumi



Lauksaimniecība



Dzelzceļš un
automaģistrāles



Rūpnieciskais
reģions

DN Sistēmas
DROŠAS NOZĒGOJUMU SISTĒMAS